

Rostaufsätze für Bodenablauf DN 100 (auch mit Schlitzrinnen kombinierbar)

Art.-Nr.: 5200/100206/1..

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 1, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit umgebördeltem Rand. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1 – 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100 Stutzen = 185 mm.

Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.

Größe: 206 x 206 mm

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100206/2..

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 2, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit umgebördeltem Rand und umlaufendem Dünnbettflansch 15 mm nach unten und 50 mm nach außen gekantet. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1 – 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.

Größe: 206 x 206 mm

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100206/3..

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 3, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit umgebördeltem Rand und Fliesenanschlußwinkel 30 x 40 x 3 mm. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1 – 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung. Größe: 206 x 206 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100214/1..

Edelstahl-Guss-Rostaufsatz Typ 1, aus Werkstoff 1.4408 V4A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1; 3 - 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung. Größe: 214 x 214 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100214/2..

Edelstahl-Guss-Rostaufsatz Typ 2, aus Werkstoff 1.4408 V4A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit umlaufendem Dünnbettflansch 15 mm nach unten und 50 mm nach außen gekantet. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1; 3 - 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung. Größe: 214 x 214 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0 FAX 0731 97833-72
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de <http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100214/3..

Edelstahl-Guss-Rostaufsatz Typ 3, aus Werkstoff 1.4408 V4A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit umlaufendem Fliesenanschlusswinkel 30 x 40 x 3 mm. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1; 3 - 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.

Größe: 214 x 214 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0 FAX 0731 97833-72
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de <http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100300/1..

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 1, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1 – 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.

Größe: 300 x 300 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0 FAX 0731 97833-72
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de <http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100300/2..

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 2, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg und umlaufendem Dünnbettflansch 15 mm nach unten und 50 mm nach außen gekantet. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1 – 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.
Größe: 300 x 300 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100300/3..

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 3, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg und Fliesenanschlußwinkel 30 x 40 x 3 mm. Mit (bitte Abdeckungsvariante 1 – 9 dazu angeben). Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.
Größe: 300 x 300 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100400/11

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 1, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg. Mit Gitterrost MW 23 x 23 mm, TS 30 x 2 mm rutschhemmend poliert, Klasse L15. Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.
Größe: 400 x 400 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100400/21

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 2, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg und umlaufendem Dünnbettflansch 15 mm nach unten und 50 mm nach außen gekantet. Mit Gitterrost MW 23 x 23 mm, TS 30 x 2 mm rutschhemmend poliert, Klasse L15. Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.
Größe: 400 x 400 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100400/31

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 3, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg und Fliesenanschlußwinkel 30 x 40 x 3 mm. Mit Gitterrost MW 23 x 23 mm, TS 30 x 2 mm rutschhemmend poliert, Klasse L15. Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung. Größe: 400 x 400 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100500/11

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 1, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg. Mit Gitterrost MW 23 x 23 mm, TS 30 x 2 mm rutschhemmend poliert, Klasse L15. Passend für Boden ablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung. Größe: 500 x 500 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100500/21

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 2, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg und umlaufendem Dünnbettflansch 15 mm nach unten und 50 mm nach außen gekantet. Mit Gitterrost MW 23 x 23 mm, TS 30 x 2 mm rutschhemmend poliert. Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.

Größe: 500 x 500 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>

Art.-Nr.: 5200/100500/31

Edelstahl-Rostaufsatz Typ 3, aus Werkstoff 1.4301 V2A, Oberfläche im Tauchbad gebeizt, mit Sichtsteg und Fliesenanschlußwinkel 30 x 40 x 3 mm. Mit Gitterrost MW 23 x 23 mm, TS 30 x 2 mm rutschhemmend poliert. Passend für Bodenablauf DN 100, Stutzen = 185 mm. Gesamthöhe: 200 mm, für Fußbodenaufbau von 60 – 150 mm. Mit Stellschrauben zur Höhennivellierung.

Größe: 500 x 500 mm.

Bezugsquelle: Edelstahl Technik Ulm GmbH
Messerschmittstr. 51
89231 Neu-Ulm
Tel.: 0731 97833-0
e-Mail: info@edelstahl-ulm.de

FAX 0731 97833-72
<http://www.edelstahl-ulm.de>